

La nuova Entris®.  
Pronta per pesare.



# La nuova Entris®. Pronta per pesare.

Usfruite dell'affidabilità e della qualità di una bilancia Sartorius, ma pagate soltanto le caratteristiche di cui avete veramente bisogno.

La nuova Entris® è stata progettata specificamente per ottenere risultati di pesata efficaci e affidabili nel lavoro quotidiano. L'interfaccia utente strutturata in modo semplice e chiaro, con un'assegnazione logica dei tasti e l'eccellente comfort di lettura, offre delle caratteristiche ideali per un utilizzo sicuro.

## Facile da pulire

La bilancia Entris® consente una pulizia comoda e accurata grazie ai pannelli scorrevoli (laterali e superiore) e alla possibilità di rimuovere con facilità le parti in acciaio inox della protezione anticorrente.



## Regolazione interna

Ogni modello dotato della funzione di regolazione interna motorizzata assicura una precisione di pesatura e praticità d'uso ottimali.





### Livello di accuratezza elevato

Il sistema di pesatura monolitico garantisce un'accuratezza di misura a lungo termine ed è sinonimo dell'affidabilità e della riconosciuta qualità delle bilance Sartorius.



### Applicazioni base

Applicazioni base  
La bilancia Entris® vi supporta nel vostro lavoro quotidiano con le applicazioni base integrate: pesata di animali, determinazione della densità, conteggio, conversione o percentuale.



### Facilità d'uso

Eccellente leggibilità grazie al display retroilluminato ad alto contrasto. La comoda navigazione con i tasti funzione e la bolla di livello posta sul davanti per una facile lettura permettono un utilizzo semplice e rapido.



## Dati tecnici di Entris®

Modello	Campo di pesata (g)	Precisione di lettura (mg)	Riproducibilità (mg)	Linearità (mg)	Tempo di risposta tipico (s)	Dimensioni del piatto di pesata (mm)	Dimensioni P x L x A (mm)	Calibrazione
<b>Bilance analitiche</b>								
ENTRIS224i-1S	220	0,1	0,1	0,2	2,5	Ø 90	230 x 303 x 330	Interna
ENTRIS224-1S	220	0,1	0,1	0,2	2,5	Ø 90	230 x 303 x 330	Esterna
ENTRIS124i-1S	120	0,1	0,1	0,2	2,5	Ø 90	230 x 303 x 330	Interna
ENTRIS124-1S	120	0,1	0,1	0,2	2,5	Ø 90	230 x 303 x 330	Esterna
ENTRIS64i-1S	60	0,1	0,1	0,2	2,5	Ø 90	230 x 303 x 330	Interna
ENTRIS64-1S	60	0,1	0,1	0,2	2,5	Ø 90	230 x 303 x 330	Esterna
<b>Bilance di precisione</b>								
ENTRIS623i-1S	620	1	1	2	1,0	Ø 115	230 x 303 x 136	Interna
ENTRIS623-1S	620	1	1	2	1,0	Ø 115	230 x 303 x 136	Esterna
ENTRIS423i-1S	420	1	1	2	1,0	Ø 115	230 x 303 x 136	Interna
ENTRIS423-1S	420	1	1	2	1,0	Ø 115	230 x 303 x 136	Esterna
ENTRIS323i-1S	320	1	1	2	1,1	Ø 115	230 x 303 x 136	Interna
ENTRIS323-1S	320	1	1	2	1,1	Ø 115	230 x 303 x 136	Esterna
ENTRIS153i-1S	150	1	1	2	1,3	Ø 115	230 x 303 x 136	Interna
ENTRIS153-1S	150	1	1	2	1,3	Ø 115	230 x 303 x 136	Esterna
ENTRIS6202i-1S	6.200	10	10	30	1,5	180 x 180	230 x 303 x 91	Interna
ENTRIS6202-1S	6.200	10	10	30	1,5	180 x 180	230 x 303 x 91	Esterna
ENTRIS4202i-1S	4.200	10	10	30	1,5	180 x 180	230 x 303 x 91	Interna
ENTRIS4202-1S	4.200	10	10	30	1,5	180 x 180	230 x 303 x 91	Esterna
ENTRIS3202i-1S	3.200	10	10	30	1,5	180 x 180	230 x 303 x 91	Interna
ENTRIS3202-1S	3.200	10	10	30	1,5	180 x 180	230 x 303 x 91	Esterna
ENTRIS2202i-1S	2.200	10	10	30	1,5	180 x 180	230 x 303 x 91	Interna
ENTRIS2202-1S	2.200	10	10	30	1,5	180 x 180	230 x 303 x 91	Esterna
ENTRIS822i-1S	820	10	10	30	1,5	Ø 150	230 x 303 x 87	Interna
ENTRIS822-1S	820	10	10	30	1,5	Ø 150	230 x 303 x 87	Esterna
ENTRIS8201i-1S	8.200	100	100	300	1,5	180 x 180	230 x 303 x 91	Interna
ENTRIS8201-1S	8.200	100	100	300	1,5	180 x 180	230 x 303 x 91	Esterna
ENTRIS5201i-1S	5.200	100	100	300	1,5	180 x 180	230 x 303 x 91	Interna
ENTRIS5201-1S	5.200	100	100	300	1,5	180 x 180	230 x 303 x 91	Esterna
ENTRIS2201i-1S	2.200	100	100	300	1,5	180 x 180	230 x 303 x 91	Interna
ENTRIS2201-1S	2.200	100	100	300	1,5	180 x 180	230 x 303 x 91	Esterna

Per gli accessori si rimanda all'elenco degli accessori di Entris®.



◀ [www.sartorius.com](http://www.sartorius.com)

**Italy**  
Sartorius Italy S.r.l.  
Via dell'Antella, 76/A  
50012 Antella-Bagno a Ripoli (FI)  
Phone +39.055.63.40.41  
Fax +39.055.63.40.526

**Germany**  
Sartorius Lab Instruments  
GmbH & Co. KG  
Weender Landstrasse 94-108  
37075 Goettingen  
Phone +49.551.308.0  
Fax +49 551 308 3289