


MCWK

DINAMOMETRO A SINGOLA SICUREZZA SERIE MCWK "PROFESSIONAL"



Dinamometro in acciaio inox, con grande display da 40mm a DOT LED, per massima visibilità da qualsiasi angolazione e in qualsiasi condizione di luce, anche solare diretta.

Il sistema a singola sicurezza li rende idonei per il sollevamento del carico e la pesatura.

Robusto ed affidabile, è utilizzabile per la pesatura sia in ambiente interno che esterno. Minima riduzione dello spazio di sollevamento della gru impiegata. Grado di protezione IP67, contro polvere e spruzzi. Disponibile anche in versione OMOLOGATA CE-M. Completi di certificato di prova con pesi campione.

Vendita ed assistenza:

BM ELETTRONICA DI BERNABEI MAURIZIO

VIA BOLOGNA, 58 - 41125 - MODENA
Tel. 059/441690 Fax. 059/3983630
info@bilancebm.it

La soluzione ideale per
applicazioni industriali
avanzate

CARATTERISTICHE

- **Singola sicurezza, per sollevamento del carico e pesatura.**
- Conformi alle direttive 2006/42 CE, UNI EN 13155/2009, UNI EN 13889, 2014/30/EU.
- **b>**Grande display da 40mm a DOT LED rossi, ad altissima luminosità, che garantisce una perfetta visibilità del peso da qualsiasi angolazione, anche a grande distanza.
Utilizzabile per pesatura sia in ambiente interno che in ambiente esterno, grande visibilità anche in piena luce solare.
- **Intensità luminosa regolabile.**
- **Robusta struttura in acciaio INOX**, con grado di protezione **IP67** della cella di carico e dell'elettronica, contro polvere e spruzzi.
- **Grillo** zincato superiore e **gancio** girevole inferiore forniti **di serie**, omologati.
- Distanza tra grillo superiore e gancio inferiore estremamente ridotta.
- Precisione: +/- 0.03% su F.S.
- Tastiera impermeabile con 5 tasti: ZERO, TARA AUTOPESATA, MODE, PRINT e ON/OFF.
- **Filtro digitale programmabile**, per una ottimale visualizzazione del peso in ogni condizione di lavoro.
- Funzione di spegnimento automatico oppure da tastiera o telecomando programmabili.
- **Telecomando in radiofrequenza a 6 tasti di serie**, configurabile come sola tara autopesata o come tastiera remota.
- **Modo di funzionamento configurabile a scelta, come PICCO (massimo valore letto), HOLD (blocco del peso visualizzato), totalizzazione pesate, conversione lb/kg (altre funzioni disponibili vedi indicatore DFW).**
- Predisposizione per **interfaccia radio** 866MHz o WiFi, per collegamento a PC oppure a indicatore/terminale remoto e stampante.
- Batteria ricaricabile, con autonomia media di 30 ore circa.
- Predisposizione per seconda batteria estraibile opzionale per uso continuativo 24/24h.
- Caricabatteria 230Vac 50 Hz in dotazione.
- Calibrazione digitale e Set-Up programmabili direttamente da tastiera o da Pc tramite Dinitools.
- Range temperatura di funzionamento: -10/+40 °C.

VIDEO

-

PARTICOLARE 1

CODE	WEIGHT (kg)	
	WITHOUT PACKAGING	WITH PACKAGING
MCWK6	18	20

VERSIONI

Versioni disponibili

Codice	Max (kg)	d (kg)	M (kg)	d HR (kg)*
MCWK6M.M	6000		2	

(*) Divisione HR disponibile con la relativa opzione EHR

