

## MCWN-RF

### DINAMOMETRI MCWN-RF "NINJA" CON MODULO RADIOFREQUENZA



Dinamometri digitali professionali con modulo radiofrequenza integrato che permette di comunicare con ripetitore, stampante o PC. Grazie alle dimensioni compatte, questi dinamometri comportano una minima riduzione della distanza di sollevamento della gru impiegata. Disponibili anche in versione OMOLOGATA CE-M. Completi di certificato di prova con pesi campione.

Vendita ed assistenza:

**BM ELETTRONICA DI BERNABEI MAURIZIO**

VIA BOLOGNA, 58 - 41125 - MODENA  
Tel. 059/441690 Fax. 059/3983630  
info@bilancebm.it

La soluzione ideale per  
applicazioni industriali  
avanzate

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Grillo superiore e inferiore di serie:
  - GR3 per MCWNT1
  - GR6 per MCWNT6
  - GR9 per MCWNT9
- Dimensioni compatte, minima distanza tra grillo superiore e inferiore
- Display LCD da 25 mm retroilluminato, ben visibile in ogni condizione di illuminazione
- Precisione: +/- 0.03% su F.S.
- Tastiera impermeabile a 5 tasti: Zero, Tara semiautomatica o preimpostata, Mode, Stampa, On/Off
- Robusto contenitore in acciaio verniciato a forno
- Modulo radiofrequenza 868MHz per collegamento a PC o a indicatore/ripetitore di peso
- Alibi memory opzionale per trasmissione dati in applicazioni in rapporto con terzi
- Telecomando a infrarossi di serie, per utilizzo fino a 8 m di distanza
- Alimentazione tramite 4 batterie stilo tipo AA, anche ricaricabili
- Funzione di autospegnimento
- Funzioni di risparmio energetico per aumentare l'autonomia di lavoro
- Calibrazione digitale e Set-Up programmabili direttamente da tastiera o da PC con Dinitools
- Filtro digitale regolabile a seconda delle condizioni di pesatura
- Temperature di funzionamento: -10/+40 °C
- Porta seriale RS232 su connettore RJ11 per programmazione rapida con Dinitools
- Valigia per trasporto e protezione, 175x480x390mm (wxlxh)

## FUNZIONI PRINCIPALI

- Rilevamento picchi di pesata
- Congelamento della pesata a display
- Totalizzazione pesi
- Controllo +/-
- Pesata percentuale
- Ingresso/Uscita
- Visualizzazione ad alta risoluzione x 10
- Netto/Lordo o conversione lb/kg

## PARTICOLARE 1



Valigia protettiva per trasporto

## VERSIONI

### Versioni disponibili

Codice	Max (kg)	d (kg)	M (kg)
MCWNT1RF-4	300/600/1500	0,1/0,2/0,5	–
MCWNT1MRF-4 <b>M</b>	1500	–	0,5
MCWN11T6RF-3	1500/3000/6000	0,5/1/2	–
MCWN11T6MRF-3 <b>M</b>	6000	–	2
MCWNT9RF-3	3000/6000/9500	1/2/5	–
MCWNT9MRF-3 <b>M</b>	9000	–	5

