

MCWX2GD

DINAMOMETRI A SINGOLA SICUREZZA SERIE MCWX2GD



Dinamometri per applicazioni di pesatura in zone ATEX classificate a rischio di esplosione (ZONA 1 e 21, 2 e 22) con modo di protezione secondo Ex II 2GD IIC T4 T197°C X.

Il sistema a singola sicurezza li rende idonei per il sollevamento del carico e la pesatura.

Struttura completamente in acciaio INOX, con grado di protezione IP68.

INGOMBRO VERTICALE RIDOTTO per lo sfruttamento ottimale dei mezzi di sollevamento.

Predisposto per montaggio di campanella di raccordo superiore e gancio inferiore.

Vendita ed assistenza:

BM ELETTRONICA DI BERNABEI MAURIZIO

VIA BOLOGNA, 58 - 41125 - MODENA
Tel. 059/441690 Fax. 059/3983630
info@bilancebm.it

La soluzione ideale per
applicazioni industriali
avanzate

CARATTERISTICHE

- **Singola sicurezza, per sollevamento del carico e pesatura.**
- Conformi alle direttive 2006/42 CE, UNI EN 13155/2009, UNI EN 13889, 2014/30/EU.
- Indicatore con tastiera impermeabile numerica e funzionale a 17 tasti.
- Display LCD a 6 cifre da 25 mm ad alto contrasto ed icone per indicazione funzioni attive.
- Precisione: +/- 0,1% del fondo scala.
- Costruzione estremamente robusta, in acciaio INOX IP68.
- Grilli GR3 (GR6 per il 6T) inferiore e superiore di serie.
- Set-Up e calibrazione digitale, programmabile direttamente da tastiera con peso campione.
- Temperatura di funzionamento: -10 /+40 °C.
- Filtro digitale anti oscillazione e vibrazione, regolabile.
- Autospegnimento per risparmio energetico, programmabile.
- Batteria ermetica estraibile con autonomia 160 ore, ricaricabile in zona sicura.
- Caricabatterie 230Vac 50Hz in dotazione, utilizzabile solo in zona sicura.

FUNZIONI TASTIERA

- Azzeramento.
- Tara semiautomatica.
- Tara preimpostata.
- Selezione tara da archivio, con 10 memorie.
- Codice ID.1 e Codice ID.2 a 10 cifre.
- Comando funzione selezionabile.
- Accensione/spegnimento.

FUNZIONI SELEZIONABILI

- **Visualizzazione ad alta risoluzione HR x 10.**
- **Netto/Lordo.**
- **Conversione lb/kg.**
- **Totalizzazione pesi**, con 10 registri di memoria.
- **Formulazione.**
- **Contapezzi**, con funzione di introduzione PMU conosciuto.
- **Hold.**

VERSIONI

Versioni disponibili

Codice	Max (kg)	d (kg)	M (kg)	d HR (kg)*
MCWX2GD600	600	0,2	–	0,1
MCWX2GD1T5	1500	0,5	–	0,2
MCWX2GD3T	3000	1	–	0,5
MCWX2GD6T	6000	2	–	1
MCWX2GD600M	600	–	0,2	–
MCWX2GD1T5M	1500	–	0,5	–
MCWX2GD3TM	3000	–	1	–
MCWX2GD6TM	6000	–	2	–

(*) Divisione HR disponibile con la relativa opzione EHR

