

TERMINALE SIPI SERIE SE 308 T H20-ST



Indicatore elettronico per applicazioni su piattaforme e sistemi di pesatura fino a 8 celle di carico da 350. Il terminale è dotato di Test Certificate per l'utilizzo come modulo di sistemi di pesatura in abbinamento ad altri componenti omologati, secondo le guide Welmec.

E' inoltre dotato di Certificato di Approvazione CE del tipo in conformità ai requisiti della norma EN 45501.

Caratteristiche tecniche principali:

- Contenitore realizzato in ABS in versione da tavolo o colonna
- Display a 7 cifre rosse 7 segmenti da 20 mm
- Stampante termica integrata nel contenitore
- N. 8 Led indicatori
- Tastiera meccanica a 4 tasti con pellicola di protezione Antispruzzo
- Uscita seriale RS 232
- Convertitore A/D 24 bit sigma-delta
- Calibrazione e set-up configurabile da tastiera
- Max 10.000 e versione multicampo/multidivisione
- Alimentazione: mediante adattatore da 100 a 240 Vac 47 – 63 Hz / 7,5 dc
- Temperatura di funzionamento da -10°C a +40°C
- Grado di protezione IP 54

Principali funzioni del software sono:

Azzeramento, acquisizione, visualizzazione e blocco tara, visualizzazione del 1/10 di divisione, conteggi, impostazione codice prodotto, stampa singola, stampa totali e totali per codice, accumulo pesate, funzione di autospegnimento, 3 righe di intestazione e 2 righe di piè di pagina (impostazione tramite SW SIPI), gestione PC per SIPIUTIL.

Codice	Modello:
1865 11171	Terminale SE 308 T H20-ST

Codice	Opzioni:
4802 20121	Memoria Fiscale
4802 20122	Orologio, calendario
4802 20124	Espansione Profibus
9218 00080	Espansione Ethernet