

## TPWA

### TRANSPALLET PESATORE SERIE TPWA "ACTIVITY"



Transpallet pesatore equipaggiato con il nuovo indicatore di peso serie DFW integrato. Il nuovo programma garantisce all'utente un accesso facilitato alle principali funzioni software per agevolare le operazioni di pesatura. L'affidabilità di questi transpallet li rende indispensabili negli ambienti di lavoro più gravosi, dove occorre pesare con precisione qualsiasi tipo di prodotto su pallet. Disponibili anche in versione OMOLOGATA CE-M.

Vendita ed assistenza:

**BM ELETTRONICA DI BERNABEI MAURIZIO**

VIA BOLOGNA, 58 - 41125 - MODENA  
Tel. 059/441690 Fax. 059/3983630  
info@bilancebm.it

La soluzione ideale per  
applicazioni industriali  
avanzate

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Portata massima di sollevamento: 2000 kg.
- Precisione +/- 0.1% della portata massima in versione interna.
- Precisione +/- 0.05% della portata massima in versione "M" omologata.
- Peso 125 kg circa. Dimensioni forche 1150 x 550 x 85 mm.
- Struttura in acciaio di forte spessore, verniciata a forno.
- **Testa girevole di serie +/-160°.**
- Ruote di guida e doppie ruote di carico con rivestimento in poliuretano.
- 4 celle di carico in acciaio INOX IP68 per la versione omologata, in alluminio IP67 per la versione ad uso interno.
- Indicatore di peso con **involucro impermeabile in ABS IP65**, facile da pulire e resistente in ambienti gravosi e corrosivi; grande display LCD da 25mm ad alto contrasto, chiaramente visibile anche in condizioni di scarsa luminosità. Tastiera impermeabile numerico-funzionale a 17 tasti.
- Configurazione, calibrazione e diagnostica da tastiera o da PC con DINITOOLS.
- Alimentazione di serie tramite batteria ricaricabile estraibile, a lunga durata. Caricabatterie di serie.
- Autonomia 60 ore circa di funzionamento continuato, oppure un mese per uso tipico non continuativo, grazie alla funzione di autospegnimento.
- Spegnimento automatico programmabile. Indicazione livello batteria.
- Caricabatteria 230Vac 50Hz incluso.
- Porta bidirezionale RS232/C configurabile per collegamento a stampante.
- Porta bidirezionale RS232/C configurabile per PC, modem radio o terminale portatile.
- **Stampante termica di serie**, comprensiva di orologio/calendario.

## DISPONIBILI A PREVENTIVO

- Ruote di guida speciali.
- Forche larghe 680mm
- Forche lunghe da 850 a 1500mm
- Portate e/o divisioni speciali
- Alta risoluzione

## PARTICOLARE 1



Testa girevole di serie +/-160°.

## PARTICOLARE 2



Forche chiuse nella parte inferiore, per aumentare la protezione dallo sporco.


## PARTICOLARE 3



Batteria ricaricabile estraibile.

## VERSIONI

### Versioni disponibili

Codice	Max (kg)	d (kg)	M (kg)
TPW20AP-2	500 / 1000 / 2000	0,2 / 0,5 / 1	–
TPW20APM-2 	1000 / 2000	–	0,5 / 1

