

TPWI

TRANSPALLET PESATORE IN ACCIAIO INOX SERIE TPWI "ACTIVITY"



Transpallet in acciaio inox con pesatura elettronica multiscala integrata ad altissime prestazioni. Il rilevamento del peso a 4 celle di carico in acciaio inox IP68 garantisce la massima precisione in ogni condizione di lavoro. Affidabili, adatti anche per condizioni gravose di lavoro, sono indispensabili dove occorre pesare con precisione qualsiasi tipo di prodotto su pallet. Disponibili anche in versione OMOLOGATA CE-M.

Vendita ed assistenza:

BM ELETTRONICA DI BERNABEI MAURIZIO

VIA BOLOGNA, 58 - 41125 - MODENA
Tel. 059/441690 Fax. 059/3983630
info@bilancebm.it

La soluzione ideale per
applicazioni industriali
avanzate

VANTAGGI DELLA VERSIONE TPWI-1

- Forche in acciaio INOX AISI 316
- Copriforca chiusi per maggiore protezione delle doppie ruote di carico
- Colonna standard compatta, per maggiore maneggevolezza
- Ruote in nylon

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Portata massima di sollevamento: 2000kg.
- Precisione +/- 0.1% della portata massima in versione interna.
- Precisione +/- 0.05% della portata massima in versione "M" omologata.
- Forche in AISI 316 per la versione TPWI-1 (AISI 304 per la versione TPWI).
- Dimensioni forche: 1180 x 550 x 80 mm.
- Peso 135kg circa.
- **Struttura portante interamente in acciaio INOX di forte spessore.**
- **Pompa di sollevamento in acciaio INOX.**
- Ruote di guida e doppie ruote di carico in Nylon (Vulkolan per la versione TPWI).
- 4 celle di carico tipo shear-beam in acciaio inox IP68.
- Indicatore di peso con **involucro impermeabile in ACCIAIO INOX IP68**, facile da pulire e resistente in ambienti gravosi e corrosivi; grande display LCD da 25mm ad alto contrasto, chiaramente visibile anche in condizioni di scarsa luminosità e tastiera impermeabile a membrana, con 17 tasti numerico/funzionali.
- Calibrazione e Set-Up parametri configurabili da tastiera o da PC con DINITOOLS.
- Alimentazione a batteria ricaricabile interna.
- Autonomia 50 ore circa, oppure un mese per uso tipico non continuativo, grazie alla funzione di autospegnimento.
- Spegnimento automatico programmabile. Indicazione livello batteria.
- Caricabatteria 230Vac 50Hz incluso.
- Porta bidirezionale RS232/C configurabile per collegamento a stampante.
- Porta bidirezionale RS232/C configurabile per PC, modem radio o terminale portatile.
- Ingresso IR per gestione telecomando

FUNZIONI PRINCIPALI

- Azzeramento, Tara, Stampa, ID numerici
- **Visualizzazione ad alta risoluzione x 10**
- **Netto/Lordo o conversione lb/kg**
- **Totalizzazione pesi**
- **Formulazione**
- **Controllo +/-**
- **Pesata percentuale**
- **Contapezzi** (risoluz. Max di conteggio 1.500.000 divisioni)
- **Hold e Peak**
- **Controllo Set Point** (con interfaccia opzionale)

DISPONIBILI A PREVENTIVO

- Ruote di guida speciali.
- Forche larghe 680mm (non disponibili per il TPWI-1)
- Forche lunghe da 850 a 1500mm (non disponibili per il TPWI-1)
- Portate e/o divisioni speciali
- Alta risoluzione

PARTICOLARE 1



TPWI: Versione con forche AISI 304.

VERSIONI

Versioni disponibili

Codice	Max (kg)	d (kg)	M (kg)
TPW20I-1	500 / 1000 / 2000	0,2 / 0,5 / 1	--
TPW20IM-1 M	1000 / 2000	--	0,5 / 1
TPW20I	500 / 1000 / 2000	0,2 / 0,5 / 1	--
TPW20IM M	1000 / 2000	--	0,5 / 1

