

TPWLKW

TRANSPALLET PESATORE SERIE TPWLKW "LOGISTIC" CON FORCHE LARGHE



Transpallet con pesatura elettronica integrata, dotato di forche con larghezza pari a 680 mm che lo rendono ideale per l'impiego nel settore ortofrutticolo. Batteria ricaricabile estraibile di serie. Disponibile anche con stampante integrata e in versione omologata CE-M DOPPIA SCALA.

Vendita ed assistenza:

BM ELETTRONICA DI BERNABEI MAURIZIO

VIA BOLOGNA, 58 - 41125 - MODENA
Tel. 059/441690 Fax. 059/3983630
info@bilancebm.it

La soluzione ideale per
applicazioni industriali
avanzate

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Portata massima di sollevamento: 2000 kg.
- Precisione +/- 0.1% della portata massima in versione interna.
- Precisione +/- 0.05% della portata massima in versione "M" omologata.
- **Dimensioni forche 1240 x 680 x 85 mm.**
- Peso 134 kg circa.
- Struttura in acciaio di forte spessore, verniciata a forno.
- Ruote di guida e doppie ruote di carico in poliuretano.
- 4 celle di carico in acciaio INOX IP68 per la versione omologata, in alluminio IP67 per la versione ad uso interno.
- Indicatore di peso con **involucro impermeabile in ACCIAIO INOX IP65**, facile da pulire e resistente in ambienti gravosi e corrosivi; **display LCD da 25mm** retroilluminato, chiaramente visibile anche in condizioni di scarsa luminosità, e tastiera impermeabile numerico-funzionale a 17 tasti.
- **Configurazione, calibrazione e diagnostica da tastiera o da PC con DINITOOLS.**
- Alimentazione tramite batteria estraibile ricaricabile montata sulla colonna del transpallet.
- Autonomia 80 ore circa di funzionamento continuato, oppure un mese per uso tipico non continuativo, grazie alla funzione di autospegnimento.
- Spegnimento automatico programmabile. Indicazione livello batteria.
- Caricabatteria 230Vac 50 Hz incluso.
- Porta bidirezionale RS232/C configurabile per **collegamento a stampante, con formato di stampa personalizzabile.**
- Porta bidirezionale RS232/C configurabile per PC, modem radio o terminale portatile.
- Ingresso IR per gestione telecomando.
- **Stampante termica nelle versioni TPWLKWP e TPWLKWPM**, comprensiva di orologio/calendario.

FUNZIONI PRINCIPALI

- Azzeramento, Tara, Stampa.
- **Visualizzazione ad alta risoluzione x 10**
- **Netto/Lordo o conversione lb/kg**
- **Totalizzazione pesi**
- **Formulazione**
- **Controllo +/-**
- **Pesata percentuale**
- **Contapezzi** (risoluz. Max di conteggio 1.500.000 divisioni)
- **Hold e Peak**
- **Controllo Set Point** (con interfaccia opzionale)

DISPONIBILI A PREVENTIVO

- Ruote di guida speciali
- Forche lunghe da 850 a 1500mm
- Portate e/o divisioni speciali
- Alta risoluzione

VERSIONI

Versioni disponibili

Codice	Max (kg)	d (kg)	M (kg)
TPWLKW	500 / 1000 / 2000	0,2 / 0,5 / 1	–
TPWLKWM M	1000 / 2000	–	0,5 / 1
TPWLKWP	500 / 1000 / 2000	0,2 / 0,5 / 1	–
TPWLKWPM M	1000 / 2000	–	0,5 / 1

NOTA: colonna e timone da montare.

