

## TPWP

### TRANSPALLET PESATORE SERIE TPWP "PROFESSIONAL"



Transpallet pesatore equipaggiato con il nuovo indicatore di peso serie DFW integrato. Il nuovo programma garantisce all'utente un accesso facilitato alle principali funzioni software per agevolare le operazioni di pesatura. L'affidabilità di questi transpallet li rende indispensabili negli ambienti di lavoro più gravosi, dove occorre pesare con precisione qualsiasi tipo di prodotto su pallet. Disponibili anche in versione OMOLOGATA CE-M.

Vendita ed assistenza:

**BM ELETTRONICA DI BERNABEI MAURIZIO**

VIA BOLOGNA, 58 - 41125 - MODENA  
Tel. 059/441690 Fax. 059/3983630  
info@bilancebm.it

La soluzione ideale per  
applicazioni industriali  
avanzate

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Portata massima di sollevamento: 2500kg.
- Precisione +/- 0.05% della portata massima.
- Dimensioni forche 1150 x 550 x 85 mm. Peso 125 kg circa.
- Struttura portante in acciaio di forte spessore e meccanica verniciata a forno.
- **Testa girevole di serie +/-160°.**
- Ruote di guida e doppie ruote di carico con rivestimento in Poliuretano.
- **4 celle di carico in acciaio inox IP68.**
- Indicatore di peso con **involucro impermeabile in ABS IP65**, facile da pulire e resistente in ambienti gravosi e corrosivi; grande display LCD da 25mm ad alto contrasto, chiaramente visibile anche in condizioni di scarsa luminosità e tastiera impermeabile a membrana, con 17 tasti numerico/funzionali.
- Calibrazione e Set-Up parametri configurabili da tastiera o da PC con DINITOOLS.
- Alimentazione tramite batteria estraibile ricaricabile montata sulla colonna del transpallet.
- Autonomia 60 ore circa, oppure un mese per uso tipico non continuativo, grazie alla funzione di autospegnimento.
- Spegnimento automatico programmabile. Indicazione livello batteria.
- Caricabatteria 230Vac 50Hz incluso.
- Porta bidirezionale RS232/C configurabile per collegamento a stampante.
- Porta bidirezionale RS232/C configurabile per PC, modem radio o terminale portatile.
- Ingresso IR per gestione telecomando.

## DISPONIBILI A PREVENTIVO

- Ruote di guida speciali
- Forche larghe 680mm
- Forche lunghe da 850 a 1500mm
- Portate e/o divisioni speciali
- Alta risoluzione

## PARTICOLARE 1



Testa girevole di serie +/-160°.

## PARTICOLARE 2



Forche chiuse nella parte inferiore, per aumentare la protezione dallo sporco.

## PARTICOLARE 3



Batteria ricaricabile estraibile.

## VERSIONI

### Versioni disponibili

| <b>Codice</b>  | <b>Max<br/>(kg)</b> | <b>d<br/>(kg)</b> | <b>M<br/>(kg)</b> | <b>d HR<br/>(kg)*</b> |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| TPWP25D-2  | 600 / 1500 / 2500   | 0,2 / 0,5 / 1     | –                 | 0,1 / 0,2 / 0,5       |
| TPWP15DM-2  | 600 / 1500          | –                 | 0,2 / 0,5         | –                     |
| TPWP25DM-2  | 1500 / 2500         | –                 | 0,5 / 1           | –                     |

(\*) Divisione HR disponibile con la relativa opzione EHR.

*NOTA: colonna e timone da montare.*

