

TPWX2GDI

TRANSPALLET PESATORE ATEX IN ACCIAIO INOX SERIE TPWX2GDI
"HAZARDOUS ZONE"



Transpallet con pesatura elettronica integrata per aree pericolose, classificate a rischio di esplosione (ZONE 1 e 21 & 2 e 22) con modo di protezione secondo Ex II 2GD IIB T4 T197°C X. Il rilevamento del peso a 4 celle di carico inox IP68, certificate ATEX, garantisce la massima precisione in ogni condizione di lavoro. Struttura completamente in acciaio INOX. Disponibili anche in versione OMOLOGATA CE-M.

Vendita ed assistenza:

BM ELETTRONICA DI BERNABEI MAURIZIO

VIA BOLOGNA, 58 - 41125 - MODENA
Tel. 059/441690 Fax. 059/3983630
info@bilancebm.it

La soluzione ideale per
applicazioni industriali
avanzate

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Portata massima di sollevamento: 2000 kg.
- Precisione +/- 0.1% della portata massima in versione interna.
- Precisione +/- 0.05% della portata massima in versione "M" omologata.
- Dimensioni forche 1182 x 550 x 80 mm.
- Peso 135 kg circa.
- **Struttura portante completamente in acciaio INOX di forte spessore.**
- **Pompa di sollevamento in acciaio INOX.**
- Ruote di guida con rivestimento in gomma.
- Doppie ruote di carico con rivestimento in Poliuretano.
- 4 celle di carico shear-beam, certificate Atex, in acciaio INOX IP68.
- Indicatore di peso con **involucro impermeabile in ACCIAIO INOX IP68**, facile da pulire e resistente in ambienti gravosi e corrosivi; grande display LCD da 25mm ad alto contrasto, chiaramente visibile anche in condizioni di scarsa luminosità e tastiera impermeabile a membrana, con 17 tasti numerico/funzionali.
- Elettronica a sicurezza intrinseca.
- Calibrazione e Set-Up parametri configurabili da tastiera.
- Alimentazione a batteria estraibile, ricaricabile in zona sicura.
- Autonomia 150 ore circa.
- Caricabatteria 230Vac 50Hz in dotazione per la ricarica in zona sicura.

FUNZIONI PRINCIPALI

- Azzeramento, Tara
- **Visualizzazione ad alta risoluzione x 10.**
- **Netto/Lordo o conversione lb/kg.**
- **Totalizzazione pesi.**
- **Formulazione.**
- **Contapezzi.**
- **Hold.**

DISPONIBILI A PREVENTIVO

- Forche larghe 680mm
- Forche lunghe da 850 a 1500mm
- Portate e/o divisioni speciali
- Alta risoluzione

VERSIONI

Versioni disponibili

| Codice | Max (kg) | d (kg) | M (kg) | d HR (kg) |
|------------------------|---------------|-----------|-----------|--------------|
| TPWX2GDI20-1 | 500/1000/2000 | 0,2/0,5/1 | – | – |
| TPWX2GDI20M-1 M | 1000/2000 | – | 0,5/1 | – |

