

Bilancia con funzione contapezzi a cella di carico di campionamento e prima bilancia di carico integrata nella struttura, collegabile a celle di carico esterne. Il contapezzi è dotato di Test Certificate per l'utilizzo come modulo di sistemi di pesatura in abbinamento ad altri componenti omologati secondo le guide Welmec. E' inoltre dotato di Certificato di Approvazione CE del tipo in conformità ai requisiti della norma EN-45501.



Caratteristiche tecniche principali:

- Contenitore industriale in acciaio verniciato
- Display grafico retroilluminato
- Tastiera alfanumerica a membrana antispruzzo con 80 tasti a sensazione tattile e segnalazione sonora
- Convertitore A/D 24 bit sigma-delta
- Calibrazione e set-up configurabile da tastiera
- Max 10.000 e versione multicampo/multidivisione
- Gestione I/O 4 IN / 4 OUT
- Ingresso tastiera PC
- N.4 Uscite seriali RS 232 / 422 / 485
- Alimentazione: 230 Vac50/60 Hz
- Bilancia di campionamento integrata nella struttura 6 kg/1g.
- Bilancia di carico integrata nella struttura 60 kg/5 g con forma piatto da 500 x 500 mm.
- Collegamento a una bilancia esterna di portata e dimensioni desiderate.
- Ingresso tastiera PC.
- Temperatura di funzionamento da -10°C a +40°C

Principali funzioni del software sono:

Azzeramento, acquisizione, visualizzazione e blocco tara, memorizzazione di 10 tare, visualizzazione del 1/10 di divisione, stampa singola, ristampa, stampa breve, stampa totali lotto, stampa totali materiale, gestione data/ora, impostazione di due righe di intestazione, gestione archivio materiali, tasto per la selezione della piattaforma di lavoro, quantificazione dei pezzi tramite calcolo automatico del peso medio unitario (PMU) oppure con impostazione manuale, PMU associabile a un codice in archivio e successivamente richiamato tramite codice breve (max 1000 memorizzabili), gestione articoli e pesate su PC, funzione solo pesatura, collegamento a Maxidispaly.